



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2040dn
ECOSYS M2540dn

SISTEMI MULTIFUNZIONE
MONOCROMATICI A4

LA PRODUTTIVITÀ EXTRA CHE PAGA



Questi due dispositivi sono pronti a diventare protagonisti nel vostro ufficio. Grazie alla velocità di stampa di 40 ppm, ai rapidi tempi di prima copia e stampa, alle caratteristiche di scansioni professionali, compresa la scansione simultanea di entrambe le facciate del documento, questi sistemi multifunzione vi aiuteranno sicuramente a migliorare la produttività dei gruppi di lavoro. Il basso TCO fa di loro una soluzione conveniente e ragionevole. La resa del toner – fino a 7.200 pagine - e la capacità carta – fino a 850 fogli grazie a due cassette opzionali – sono impressionanti. E come è normale aspettarsi da un qualsiasi prodotto KYOCERA, i sistemi sono estremamente affidabili, permettendovi di godere della massima produttività di cui avete bisogno.

- > Fino a 40 ppm - A4
- > Tempo di prima copia e prima stampa 6,4 sec.
- > L'alimentatore di documenti fronte-retro in un unico passaggio, supporta il formato A6
- > Qualità di stampa 1.200 dpi x 1.200 dpi
- > Unità fronte-retro per un risparmio nella stampa su due facciate
- > Capacità carta massima fino a 850 fogli con due cassette opzionali
- > Design compatto e stampa a bassa rumorosità
- > Costi di stampa estremamente competitive nella categoria di riferimento



ECOSYS è l'acronimo di ECOlogia, ECONomia, e SIStema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione per quanto riguarda la manutenzione, l'amministrazione e i consumabili. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente il toner per le prime 100.000 pagine. Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro e la compatibilità in rete grazie al software di sistema integrato.

ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn INFORMAZIONI GENERALI

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Pannello di controllo: Display LCD 5 linee

Velocità di stampa: Fino a 40 pagine A4 al minuto

Risoluzione: 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi

Tempo di riscaldamento: 17 secondi o inferiore

Tempo di uscita prima stampa: Circa 6,4 secondi o inferiore

Tempo di uscita prima copia: Circa 6,4 secondi o inferiore

Processore: 800 MHz

Memoria: Standard 512 MB, Max. 1.536 MB

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Interfaccia USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT), Slot per schede SD / SDHC opzionali

Dimensioni (L x P x A): Unità principale: 417 x 412 x 437 mm

Peso: Unità principale circa 19 kg

Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Absorbimento elettrico:

Stampa/Copia B/N: 661W

Modalità pronto: 21W

Modalità a riposo: 1W

Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296):

Stampa/Copia : 52/52 dB(A) LpA

Modalità silenzioso: 48dB(A) LpA

Modalità pronto/standby: 29 dB(A) LpA

Modalità a riposo: Sotto il limite di rilevabilità

Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: Bypass multiuso 100 fogli; 60-220 g/m²; cassetto carta universale da 250 fogli A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 mm-216 x 356 mm); 60-163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148-216 x 356 mm). Massima capacità carta con opzioni: 850 fogli A4

Modalità di stampa fronte/retro standard: 60-163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Alimentatore automatico di originali con scansione fronte-retro in un unico passaggio: 50 fogli, 50-160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (100 x 148 mm - 216 x 356 mm)

Capacità carta in uscita: Max 150 fogli faccia in giù con sensore pieno

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

Font/Codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre (es. EAN8, EAN13) con generazione automatica di checksum e supporto di codice a barre bidimensionale PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni)

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originali: A4 (da lastra) / Legal (da alimentatore di originali)

Copia continua: 1-999***

Zoom: 25 - 400 % con incrementi dell'1%

Rapporti di ingrandimento/riduzione predefiniti: 7R/5I

Modalità di esposizione: Manuale: 9 passaggi

Regolazioni immagine: testo, foto, mista, mappa

Funzioni di copia digitale: Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d'identità, priorità di stampa, programma, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP su SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to host USB, scansione TWAIN (USB, rete), scansione WSD (WIA) (USB, rete)

Velocità di scansione: 40 ipm (300 dpi, A4, b/n, simplex), 23 ipm (300 dpi, A4, a colori, simplex), 32 ipm (300 dpi, A4, b/n, duplex), 16 ipm (300 dpi, A4, a colori, duplex)

Risoluzione di scansione: 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (Default), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi

Formato massimo di scansione: A4 (da lastra), Legal (da alimentatore di originali)

Riconoscimento originale: Testo + Foto, Foto, Testo, Testo leggero/linea sottile, Testo (per OCR)

Formati file di scansione: TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF ad alta compressione, PDF criptato, JPEG, XPS

Metodo di compressione: MMR/JPEG

Caratteristiche: rubrica integrata, LDAP, trasferimento dati crittografati salta pagina bianca

FUNZIONI FAX (SOLO ECOSYS M2540DN)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: meno di 3 secondi

Velocità di scansione: massimo 2 sec / foglio

Rubrica: 200 voci

Densità di scansione:

Normale: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi

Formato massimo originali: A4, Legal

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione duplex, trasmissione e ricezione polling

CONSUMABILI

La durata media dei toner si intende in conformità allo standard ISO/IEC 19752

Toner-Kit TK-1170: durata 7.200 pagine A4

Toner iniziale: durata 3.600 pagine A4

OPZIONI

PF-1100 Cassetto carta (Max 2 unità): 250 fogli; 60-163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 mm-216 x 356 mm)

Memoria opzionale: MD3-1024: 1.024 MB

UG-33: Supporto ThinPrint

Lettori di schede USB + Card Authentication Kit (B): supporto per varie tipologie di autenticazione

CB-1100: Mobiletto in legno



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone 15 - 20132 Milano - Italia
Tel +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179604
www.kyoceradocumentsolutions.it - E-mail: info@dit.kyocera.com

* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

Tutti i marchi sono riconosciuti.

** Dipende dal paese

*** In caso di configurazione con memoria opzionale

IL VOSTRO BUSINESS PARTNER KYOCERA

 **KYOCERA**
Document Solutions